



## VERANKERING :

- Verankeringen met draden
- Verankeringen zonder draden
- Tors staal



### BB VERANKERING MET SPITSBOOG

Verankeringsstaaf met spitsboog in elektroverzinkt staal :

- Staaf : Ø 21,3 mm
- Draden : Ø 5 mm. ,ontplooiing tot 25 cm in kurkentrekkervorm
- Lengten : BB1 27cm, BB2 37cm, BB3 47cm, BB4 57cm



### **BTF VERANKERING**

Zware, warm gegalvaniseerde verankeringsstaaf met benepen punt :

- Ø 26,9 mm
- Draden : Ø 6 mm, ontplooiing in de vorm van een fietsstuur.
- Lengten : BTF 40 cm, BTF 50cm, BTF 60 cm, BTF 80 cm, BTF 1 m



### CS HARPOENVERANKERING

Verankeringsstaaf met punt in elektroverzinkt staal

- Ø 21,3 mm
- 2 vaste harpoendraden, Ø 8 mm
- Lengten : CS1 40 cm, CS2 50 cm



### CM VERANKERING ZONDER DRADEN

Verankeringsstaaf met kegelvormig punt in elektroverzinkt staal

- Ø 21,3 mm
- Lengten ; CM1 40 cm, CM2 50 cm



### **BP2 VERANKERING ZONDER DRADEN**

Verankeringsstaaf met kegelvormig punt in elektroverzinkt staal

- Ø 26,9 mm
- Lengten : BP2 40 cm, BP2 50cm



### TORSSTAAL Ø20

Verankeringsstaaf in vol torsstaal met huls van 62 mm, elektroverzinkt.

- Ø 20 mm

Lengten :

- Torsstaal Ø 20 40cm
- Torsstaal Ø 20 50 cm
- Torsstaal Ø 20 60 cm
- Torsstaal Ø 20 80 cm

### OTP VERANKERING IN TORSSTAAL Ø16

Verankeringsstaaf in vol torsstaal met huls van 62 mm, elektroverzinkt.

- Ø 16 mm

Lengten :

- OTP1 30 cm
- OTP2 40 cm
- OTP3 50 cm



### OTP TIC VERANKERING IN TORSSTAAL Ø16

Verankeringsstaaf in vol torsstaal met holle huls, elektroverzinkt :

- Ø 16 mm
- Lengte van de holle huls: 110 mm
- Lengten : OTP TIC 30 cm, OTP TIC 40 cm